



ICT5
5 KW



ICT25I
2,5 kW

piastra induzione da incasso - built in induction cooker



ICT35-S
3,5 KW



ICT27
2,7 KW

ICT25I ICT35-S ICT27 ICT5

2,5	3,5	2,7	5,0
230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3

caratteristiche elettriche - electrical specifications

KW potenza - power

V alimentazione - power source

322x270	Ø280	Ø280	320x320
320x500x115	330x425x105	323x370x105	320x495x135
9	5,0	4,0	8
307x470	-	-	-

caratteristiche dimensionali - dimensional specifications

mm superficie utile - cooking area

LxPxH mm dimensioni esterne - external dimensions

kg peso netto - net weight

mm Dim. foro incasso - Cavity dim. for built-in models

Induzione a 2 piastre controllabili separatamente 2 plates - separately controllable

new

- Vetro cottura in Schott Ceran e corpo in plastica • Display digitale
- Impostazione del tempo fino a 180 minuti, con intervalli di 5 minuti
- 10 livelli di potenza (500-2000 W / 600-1500 W) • Impostazione della temperatura 10 livelli • Campo di temperatura: 60 °C a 240 °C, con intervalli di 20 °C • Potenza: 3,5 kW / 230 V • Protezione da surriscaldamento elettronica
- L 605 x P 360 x H 60 mm • Il dispositivo non è adatto per uso commerciale continuo • Peso: 5,9 kg

- Schott Cerane hob, plastic body • Digital display
- Time setting up to 180 minutes, with 5 minutes intervals • 10 power levels (500 - 2000 W / 600 - 1500 W) • 10-level temperature setting • Temperature range: 60 °C to 240 °C, with 20 °C intervals
- Power: 3,5 kW / 230 V • Electronic overheating protection
- W 605 x D 360 x H 60 mm • The device is not suitable for continuous commercial use • Weight: 5.9 kg



105836S